

本系列產品適用：飲料專賣店·咖啡館·茶藝館·餐廳·BAR·KTV·早餐店·製冰機  
各類植物水果溫室(如蘭花園)等，需大量使用RO純水場所。



### XL-600A 600加侖型商用中型純水機

- 600加侖型每日8小時造水量約740公升，請勿超時超量使用。
- 可搭配半順水塔儲存
- 採用高級300G RO膜×2(去除率約90%)
- 純廢水比例1:1.2
- 馬達幫浦與RO膜1對1(×2套)
- 配備20G儲水桶2個
- 主機深30×寬50×高86(cm)
- 電壓110V(220V可訂製)



XL600A 標配 20G 儲水桶 2 個

### XL-300A 300加侖型商用中型純水機

- 300加侖型每日8小時造水量約370公升，請勿超時超量使用。
- 可搭配半順水塔儲存
- 採用高級300G RO膜×1(去除率約90%)
- 純廢水比例1:1.2
- 馬達幫浦與RO膜1對1(×1套)
- 配備20G儲水桶1個
- 主機深30×寬47×高82(cm)
- 電壓110V(220V可訂製)



XL300A 標配 20G 儲水桶 1 個

如欲節省空間可直接輸出不必儲水桶，則每分鐘純水出水量約2公升，關出水龍頭立即停機。

XL-300A及XL-600A如採直接輸出方式，建議濾芯更換週期，請較一般RO純水機提早。

#### 智慧型微電腦控制



#### 進口300G RO膜



#### 大流量出水龍頭(三分管)



### XL-300A / XL-600A 共同標配

- 微電腦控制造水、開機、關機——1.每起動沖洗RO膜約20秒  
2.每造水20分鐘沖洗RO膜約20秒
- 第一道：20吋5微米纖維濾芯
- 第二道：20吋椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：20吋壓縮活性炭棒濾芯
- 第四道/第五道：高級300G RO膜
- 最後一道後置椰殼活性炭粒濾芯
- 高級大流量馬達幫浦(附壓力檢測錶)，正常工作壓力約80Psi(須視水源壓力)
- 搭配高級大流量電磁閥
- 搭配大流量出水龍頭
- 主機附腳架，放置穩固

### XL-800A 水塔式商用中型RO純水機

- 每日8小時造水量約1000公升，請勿超時超量使用。
- 需搭配附高低水位裝置水塔儲存純水
- 採用800加侖大型RO膜(去除率約90%)
- 純廢水比例1:0.8(馬達壓力80Psi)
- 馬達幫浦與RO膜1對1(×1套)
- 大流量馬達幫浦(附壓力檢測錶)，正常工作壓力約80Psi(須視水源壓力)
- 搭配大流量電磁閥
- 主機深30×寬50×高95(cm)
- 電壓110V(220V可訂製)

### RO-800 標準配備

- 第一道：20吋5微米纖維濾芯
- 第二道：20吋椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：20吋壓縮活性炭棒濾芯
- 第四道：800加侖RO膜
- 最後一道後置椰殼活性炭粒濾芯
- 主機附腳架，放置穩固



### 2.2加侖壓力儲水桶

- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為5.5公升。
- 直徑24.5×高42cm(高度含底座及桶頭)



### 11加侖壓力儲水桶

- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為25公升。
- 直徑39×高58cm(含底座)




### 不銹鋼儲水桶(3.2加侖)

- 全不銹鋼外殼
- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為8公升。
- 直徑28×高42cm(高度含底座及桶頭)

### 3.2加侖壓力儲水桶

- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為8公升。
- 直徑28×高42cm(高度含底座及桶頭)



### 6加侖壓力儲水桶

- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為15公升。
- 直徑29×高45cm(高度含底座及桶頭)



### 20加侖壓力儲水桶

- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為45公升。
- 直徑39×高76cm(含底座)



### 不銹鋼吊掛式RO儲水桶

- T-11LST
- 容量11公升
- 直徑15×高68(cm)含出水龍頭



內無橡皮球壓力，RO純水進入桶內時不受壓力阻礙，馬達幫浦工作輕鬆、壽命長不易孳長細菌。

### RO逆滲透淨水機基本濾芯功能介紹

- 第一道 5微米纖維濾芯：孔徑5微米，可有效去除水中較粗之固體沈澱物，如…泥垢、青苔、雜質。
- 第二道 活性炭粒濾芯：濾除自來水餘氯、吸附異味。
- 第三道 高密度濾芯：孔徑1微米或壓縮活性炭棒濾芯，輔助第2道之功能，確實阻隔上述二支過濾後之尚餘留物，達到保護第4道之RO膜之作用。
- 第四道 RO逆滲透膜：孔徑0.0001微米，精密多層處理RO逆滲透膜。
- 最後一道 後置處理活性炭粒濾芯：採用椰殼活性炭或竹炭活性炭濾芯，以吸附自儲水桶出來純水中之殘餘異味。

### RO逆滲透淨水製造流程圖



### 本目錄全系列機種均經測試台嚴格執行

- 漏水測試
- 停水斷電測試
- 造滿水停機測試
- 造滿水後逆滲透膜回壓測試
- 馬達幫浦壓力測試
- 純水TDS值測試
- 純水、廢水比例測試



## RO純淨水機綜合型錄

## 挑戰水質最高淨界

- 漏水測試
- 停水斷電測試
- 造滿水停機測試
- 造滿水後逆滲透膜回壓測試
- 馬達幫浦壓力測試
- 純水TDS值測試
- 純水、廢水比例測試



304# 不銹鋼 龍頭

# 家用型RO逆滲透淨水機

天水採用英國原裝進口  
John Guest 2分RO管  
NSF國際51·61認證  
符合FDA標準



**RO-NULGG7 豪華旗艦型 (七合一電磁型)**  
微電腦控制造水、開機、關機、自動沖洗 RO 膜

- 每起動沖洗 RO 膜 12 秒
- 第六道—標配四合一濾芯 (生化陶瓷、蜂巢式遠紅外線石、麥飯石、珊瑚紅石)
- 第七道—高級能量磁場共振器
- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭
- 1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾
- 電磁閥止水，耐高水壓
- 馬達壓力檢測錶
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G儲水桶
- 主機 深 24 × 寬 37 × 高 55 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)

適合水源水質硬度較高地區



**RO-NULG7 豪華經典型 (七合一型)**  
第六道—標配四合一濾芯 (生化陶瓷、蜂巢式遠紅外線石、麥飯石、珊瑚紅石)

- 第七道—高級能量磁場共振器
- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭
- 1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾
- 電磁閥止水，耐高水壓
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 39 × 高 50 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



**RO-NUL 368 年度暢銷冠軍!**  
電磁閥止水，耐高水壓  
馬達壓力檢測錶  
標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭  
有腳架穩固易保養  
1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

- 後置椰殼活性炭濾芯
- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G儲水桶
- 主機 深 24 × 寬 37 × 高 48 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



**RO-NUL 36A 大眾進化型**  
電磁閥止水，耐高水壓  
1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

- 後置椰殼活性炭濾芯
- 搭配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 39 × 高 52 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)

# 家用型RO逆滲透淨水機

天水採用英國原裝進口  
John Guest 2分RO管  
NSF國際51·61認證  
符合FDA標準



**RO-NST-S 業界唯一不銹鋼 RO純淨水機**  
機身全不銹鋼架  
標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭  
特別搭配 6G 儲水桶，加大容量  
電磁閥止水，耐高水壓

- 溝紋 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭粒濾芯
- 抗菌 1 微米纖維濾芯
- 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 第六道—加配四合一濾芯 (生化陶瓷、蜂巢式遠紅外線石、麥飯石、珊瑚紅石)
- 標配CNS8088不銹鋼歐式鵝頭(2分)
- 主機 深 21 × 寬 51 × 高 56 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



**RO-A6 樂活養生首選**  
第六道—標配四合一濾芯 (生化陶瓷、蜂巢式遠紅外線石、麥飯石、珊瑚紅石)

- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭
- 電磁閥止水，耐高水壓
- 馬達壓力檢測錶
- 5 微米溝紋纖維濾芯
- 椰殼活性炭粒濾芯
- 活性炭棒濾芯
- 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 標配CNS8088認證無鉛歐式鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G儲水桶
- 主機 深 26 × 寬 37 × 高 53 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



**RO-100 大用水量檯下型**  
特別搭配 6G 儲水桶，加大容量  
每日 8 小時造水量約 126 公升  
雙 50G RO 膜，造水量佳  
大流量型電磁閥  
高級大流量專用馬達幫浦配壓力檢測錶

- 溝紋 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭粒濾芯
- 壓縮活性炭棒濾芯
- 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 標配歐式陶瓷鵝頭(3分)
- 主機 深 24 × 寬 37 × 高 56 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



**RO-A36-A 大眾入門加值型**  
電磁閥止水，耐高水壓

- 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭粒濾芯
- 1 微米纖維濾芯
- 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 搭配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 37 × 高 52 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)

# 家用型RO逆滲透淨水機



**XL-300 直接輸出型RO純淨水機 (300加侖型)**  
直接輸出不必儲水桶，節省安裝空間  
節省一半廢水排放  
300加侖大型 RO 膜，造水速度快

- 採用高級 300G RO 膜×1 (去除率約 90%)
- 純廢水比例 1:1.2
- 每分鐘純水出水量約 1 公升。
- 高級大流量馬達幫浦(前壓力檢測錶)，正常工作壓力約 80Psi (約視水源壓力)
- 高級大流量電磁閥
- 主機 深 27 × 寬 38 × 高 52 (cm)
- 標配歐式陶瓷鵝頭(3分)
- 電壓110V (220V可訂製)
- 第一道：溝紋 5 微米纖維濾芯
- 第二道：椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：竹炭活性炭棒濾芯
- 第四道：採用高級 300G RO 膜
- 第五道：後置椰殼活性炭粒濾芯

## 加價選購配備



**NEW 不銹鋼出水龍頭(2分)**  
CNS8088認證無鉛鵝頭  
材質：龍頭主體304不銹鋼  
可搭配任何家用淨水設備出水用



**漏水偵測斷水器**  
讓您免除出門在外，而家中淨水器漏水的風險

- 偵測漏水立即斷水
- 配備偵測感應器2組
- 採用3號電池2顆，電池壽命約可使用一年



**儲水式加壓機**  
水壓不足場地專用  
SW-123  
配備1.2加侖種壓儲水桶及加壓馬達  
電壓110V (可訂製220V)  
深 23 × 寬 26 × 高 40 (cm)



**F-B8LST RO 純淨水機用前置軟水器 (內含 8 公升樹脂)**  
直徑 15 × 高 48 (cm)，不會出水管。  
適合水源水質硬度較高地區



**F-C8LST 廚房用中型軟水器 (內含 8 公升樹脂)**  
直徑 15 × 高 48 (cm)，不會出水管。  
適合水源水質硬度較高地區

免儲水桶 直接輸出  
有腳架 穩固易保養

純淨活水機  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管  
有腳架 穩固易保養

純淨活水機  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管  
有腳架 穩固易保養

純淨活水機  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管  
有腳架 穩固易保養

純淨活水機  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管  
有腳架 穩固易保養

純淨活水機  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管  
有腳架 穩固易保養

純淨活水機  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管  
有腳架 穩固易保養

有腳架 穩固易保養  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管

基本型  
天水獨家採用 英國原裝進口 John Guest RO管