

落地型全自動飲水機內建淨水方式建議 全系列機種適用

搭配RO純水機內部實景



RO逆滲透純水機基本濾芯搭配介紹

- 第一道 加大過濾面積纖維濾芯：
孔徑 5micron，可有效去除水中較粗之固體沈澱物，如…泥垢、青苔、雜物。
- 第二道 椰殼活性炭：
濾除自來水餘氯、吸附異味。
- 第三道 高密度濾芯：
輔助第 2 支之功能，確實阻隔上述二支過濾後之尚餘留物，達到保護第 4 支 RO 膜之作用。
- 第四道 RO 膜：
多層段處理逆滲透 RO 膜
可有效去除細菌、濾過性病毒、化學污染物質、毒素、重金屬化合物(鉛、砷、鎘、汞)等。
- 最後一道 後置處理活性炭濾芯：
採用椰殼活性炭或竹炭活性炭濾芯，以吸附自儲水桶出來純水中之殘餘異味。

國內業界唯一
加值配備

1



加配 RO 膜自動沖洗裝置，每啟動即沖洗 RO 膜約 12 秒，有效延長 RO 膜壽命。

2



加配馬達壓力檢測錶，可清楚知道馬達目前工作壓力，便於日後保養維修及判斷機器造水是否正常。


搭配美國原裝EVERPURE濾芯內部實景



美國原裝 EVERPURE 濾芯組搭配介紹

- 第一道 抗菌 PP 5 mi 纖維濾芯
孔徑 5micron，可有效去除水中較粗之固體沈澱物，如…泥垢、青苔、雜物。
- 第二道 高密度濾芯
孔徑 1micron 或 CTO 活性炭棒，輔助第 1 道之功能，確實阻隔上述前過濾後之尚餘留物，達到保護第 3 道之美國原裝進口 EVERPURE 濾芯之作用。
- 第三道 美國原裝進口 EVERPURE 濾芯
活性炭配方有效吸附：去除異色異味、氯、氧化鐵、氧化硫、氯胺、氧化錳、混濁。
多褶複濾膜有效過濾：黴菌、藻類、>=0.5 micron 顆粒、賈滴蟲、內阿米巴蟲、泥沙、鐵鏽、梨形鞭毛蟲、隱孢子蟲、沉渣。
(以上資料來源：EVER PURE 網站)
- 特點：不排廢水、不減礦物質。

安裝注意事項



※機身背部請與背牆保持10cm以上間距，以保持良好散熱、通風。

加價選購配備

SW-123 儲水式加壓機



※水壓不足場地專用。

www.sky-water.com.tw

版權所有翻印必究。
本目錄圖文如有變更恕不另通知。
本目錄全系列產品請採用自來水為水源。

天水 Sky Water®

總是為您的健康多想一些……

不銹鋼

全自動飲水機綜合型錄

飲水質感的提昇

全方位打造 專業級飲水科技

- 強制煮沸，貼心三溫給水
- 大量儲水，滿足最多渴望
- 體積削減，形塑俐落外型



ISO品質 · 追求完美

www.sky-water.com.tw



HM-700 · HM-720

不銹鋼 數位煮沸型



HM-700 數位三溫煮沸型飲水機

- 熱水 — 容量 14 公升 · 功率 1100W
- 冰水 — 容量 4 公升 (煮沸後熱水冷卻出水) · 功率 210W
- 溫水 — 容量 8 公升 (煮沸後熱水冷卻出水)
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 深 38 (不含水盤) × 寬 42 × 高 127 (cm)
- 濾水方式 — 內建 RO 純水機或一般濾水器



HM-720 數位雙溫煮沸型飲水機

- 熱水 — 容量 14 公升 · 功率 1100W
- 溫水 — 容量 8 公升 (煮沸後熱水冷卻出水)
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 深 38 (不含水盤) × 寬 42 × 高 127 (cm)
- 濾水方式 — 內建 RO 純水機或一般濾水器



外觀要耐用

- 全機外殼採用不鏽鋼材複合成型。

內在要講究

- 輸送管採用不銹鋼管與食品級矽膠管、水管。
- 冷媒採用 R-134a 環保冷媒，環保又節能。
- 採用冷熱交換方式，冰開水、溫開水皆經過高溫煮沸後出水，防止飲用到生水。
- 全機種採用漏電斷路器。

熱水要安全又夠用

- 熱桶採用高級醫療器材指定使用不鏽鋼材質。
- 缺水加熱系統自動斷電自保功能，防止加熱器空燒。
- 本機結構採無壓式設計，無爆缸之疑慮。
- 保溫材質最具安全性，符合美國 UL 防火規定標準。
- 加熱時熱缸雙重保護裝置。
- 熱水容量 14 公升，足夠您一家大小烹飪、泡茶、咖啡、牛奶使用。

設計要實用

- 熱水再加熱功能，熱水溫度直達 100°C，隨時享用沸騰熱水。
- LED 液晶顯示熱水溫度，精準掌握熱水溫度。

本機已通過新 CNS 國家檢驗標準。

加值標準配備



- 加配 RO 膜自動沖洗裝置，每啓動即沖洗 RO 膜約 12 秒，有效延長 RO 膜壽命。



HM-1687 · HM-1688

不銹鋼 標準煮沸型



HM-1687 標準三溫煮沸型飲水機

- 熱水 — 容量 15 公升 · 功率 750W
- 冰水 — 容量 4 公升 (煮沸後熱水冷卻出水) · 功率 210W
- 溫水 — 容量 10 公升 (煮沸後熱水冷卻出水)
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 深 41 (不含水盤) × 寬 42 × 高 127 (cm)
- 濾水方式 — 內建 RO 純水機或一般濾水器



HM-1688 標準雙溫煮沸型飲水機

- 熱水 — 容量 15 公升 · 功率 750W
- 溫水 — 容量 10 公升 (煮沸後熱水冷卻出水)
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 深 41 (不含水盤) × 寬 42 × 高 127 (cm)
- 濾水方式 — 內建 RO 純水機或一般濾水器



外觀要耐用

- 全機外殼採用不鏽鋼材複合成型。

內在要講究

- 輸送管採用不銹鋼管與食品級矽膠管、水管。
- 冷媒採用 R-134a 環保冷媒，環保又節能。
- 採用冷熱交換方式，冰開水、溫開水皆經過高溫煮沸後出水，防止飲用到生水。
- 全機種採用漏電斷路器。

熱水要安全又夠用

- 熱桶採用高級醫療器材指定使用不鏽鋼材質。
- 缺水加熱系統自動斷電自保功能，防止加熱器空燒。
- 本機結構採無壓式設計，無爆缸之疑慮。
- 保溫材質最具安全性，符合美國 UL 防火規定標準。
- 加熱時熱缸雙重保護裝置。
- 熱水溫度控制採用微電腦精密控制。
- 熱水容量 15 公升，足夠您一家大小烹飪、泡茶、咖啡、牛奶使用。

設計要實用

- 熱水再加熱功能，熱水溫度直達 100°C，隨時享用沸騰熱水。
- LED 液晶顯示熱水溫度，精準掌握熱水溫度。

本機已通過新 CNS 國家檢驗標準。

加值標準配備



- 加配 RO 膜自動沖洗裝置，每啓動即沖洗 RO 膜約 12 秒，有效延長 RO 膜壽命。



HM-3687 · HM-3688

不銹鋼 標準型



HM-3687 標準三溫型飲水機

- 熱水 — 容量 6 公升 · 功率 650W
- 冰水 — 容量 4 公升 · 功率 210W (採靜音散熱網)
- 儲水桶 — 容量 10 公升
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 深 41 (不含水盤) × 寬 42 × 高 126 (cm)
- 濾水方式 — 內建 RO 純水機或一般濾水器



HM-3688 標準雙溫型飲水機

- 熱水 — 容量 6 公升 · 功率 650W
- 儲水桶 — 容量 10 公升
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 深 41 (不含水盤) × 寬 42 × 高 126 (cm)
- 濾水方式 — 內建 RO 純水機或一般濾水器



外觀要耐用

- 全機外殼採用不鏽鋼材複合成型。

內在要講究

- 輸送管採用不銹鋼管與食品級矽膠管、水管。
- 冷媒採用 R-134a 環保冷媒，環保又節能。
- 全機種採用漏電斷路器。

熱水要安全

- 熱桶採用高級醫療器材指定使用不鏽鋼材質。
- 缺水加熱系統自動斷電自保功能，防止加熱器空燒。
- 本機結構採無壓式設計，無爆缸之疑慮。
- 保溫材質最具安全性，符合美國 UL 防火規定標準。
- 加熱時熱缸雙重保護裝置。
- 熱水溫度控制採用微電腦精密控制。

設計要實用

- 熱水再加熱功能，熱水溫度直達 100°C，隨時享用沸騰熱水。
- LED 液晶顯示熱水溫度，精準掌握熱水溫度。

本機已通過新 CNS 國家檢驗標準。

加價選購配備



- 可加價選配 RO 膜自動沖洗裝置，每啓動即沖洗 RO 膜約 12 秒，有效延長 RO 膜壽命。